

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер: _____

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.

ПШТАМП
ПРОДАВЦА

Отметки о ремонте:

| № Заказ-наряда | Название СЦ |
|----------------|-------------|
| | |
| | |
| | |

Внимание!

При обращении в сервисный центр заполните акт рекламации, доступный на сайте сервисного центра.

Дополнительная информация на сайте: www.ozero-cctv.com

Телефон технической поддержки: **8-800-755-75-45**
Звонок бесплатный по всей территории РФ

ООО «РК-Видео»

IP-ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

NR-08140



ПАСПОРТ

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией
и сохраните для дальнейшего использования

Редакция 1.01
2016г.

1. Основные сведения об изделии

Сетевой видеореги­стратор - NR-08140 (далее – видеореги­стратор) предназначен для записи и отображения видеопотока с IP-камер видеонаблюдения, а также воспроизведения видеопотока из архива. Видеореги­стратор позволяет осуществлять резервирование видеоархива на внешние носители. Управление устройством осуществляется посредством собственного меню при подключении монитора к видеовыходу регистратора, а так же доступно через Web-интерфейс при сетевом подключении.

2. Основные технические данные

| | |
|--------------------------------|---|
| Модель | NR-08140 |
| Декодирование | 8 IP |
| Формат сжатия видеопотока | H.265, H.264 |
| Разрешение (отображение) | 4К (3840×2160), 1920×1080, 1440×900, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 |
| Разрешение (запись) | 4×5Мп (2592×1944) / 8×4Мп (2560×1440) / 16× 960P(1280×960) |
| Входящий битрейт | 96 Мбит/с |
| Тип записи | Постоянная, по событию, по расписанию, вручную |
| Параметры поиска по архиву | По событию, дате/времени (таблица записи, календарь) |
| Воспроизведение архива | 2×5Мп / 4×4Мп / 4×960P |
| Интерфейс подключения монитора | 1×HDMI |
| Количество HDD | 1×HDD до 6ТБ, SATA III |
| USB-интерфейс | 2×USB 2.0 |
| Сетевой интерфейс | 10/100 Мбит/с |
| Сетевые протоколы | HTTP, IPv4, TCP/IP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Фильтр |
| Сетевые инструменты | Web-интерфейс, ПО RVi-Оператор; ПО для мобильных платформ – vMEye (Android/ iOS), P2P |
| Диапазон рабочих температур | 0~55 °С |
| Электропитание | 12В/2А, до 10 Вт (без учета HDD) |
| Габаритные размеры | 255×236×44 мм |
| Вес | 1 кг без HDD |

3. Комплект поставки

| | |
|--------------------|-------|
| Видеореги­стратор | 1 шт. |
| Блок питания | 1 шт. |
| SATA кабель | 1 шт. |
| Кабель питания HDD | 1 шт. |
| USB мышь | 1 шт. |
| Паспорт изделия | 1 шт. |

| | |
|--|-------|
| Инструкция «Быстрый старт» | 1 шт. |
| CD (включает паспорт изделия, сервисные программы) | 1 шт. |
| Комплект винтов для крепления HDD | 1 шт. |

4. Указания мер безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током видеореги­стратор соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Конструкция видеореги­стратора удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

5. Сведения об утилизации

Видеореги­стратор не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

6. Транспортировка и хранение

Видеореги­страторы в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с видеореги­страторами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

7. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие видеореги­страторов требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи видеореги­стратора, но не более 30 месяцев с момента выпуска.

Хранение видеореги­стратора в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.

В случае выявления неисправности, в течение гарантийного срока эксплуатации, предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену видеореги­стратора. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации.