

B2720DV

Уличная 2-мегапиксельная
антивандальная камера с
ИК-подсветкой



- 1/2.8" КМОП-сенсор Sony с технологией Exmor™
- До 25 кадров в секунду при разрешении 1920x1080
- Варифокальный объектив 2.8-11 мм с АРД
- Степень пыле- и влагозащиты IP66
- Режим "День/Ночь" и электромеханический ИК-фильтр
- ИК-подсветка с дальностью до 20 метров
- Одновременное кодирование: H.264/MJPEG
- Поддержка WDR (цифровой)
- Многозонный детектор движения
- Поддержка карт памяти MicroSDHC
- Поддержка технологии PoE

B2720DV – ЭТО УЛИЧНАЯ АНТИВАНДАЛЬНАЯ IP-КАМЕРА С 2-МЕГАПИКСЕЛЬНЫМ СЕНСОРОМ, ВАРИФОКАЛЬНЫМ ОБЪЕКТИВОМ, ИК-ПОДСВЕТКОЙ И ПОДДЕРЖКОЙ РЕЖИМА ДЕНЬ/НОЧЬ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ КРУГЛОСУТОЧНОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ.



| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | СЕТЬ | |
|----------------------|--|-------------------------------|---|
| Модель | B2720DV | Интерфейсы | 10BASE-T/100BASE-TX |
| Сенсор | Sony Exmor™, 1/2.8" КМОП-сенсор, День/Ночь | Сетевые протоколы | TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DDNS, NTP, HTTP, RTSP, RTP, PPTP, SSL, ONVIF 2.01 |
| Размер сенсора | 5.55x3.43 мм | Безопасность | Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем (3 учетные записи) |
| Чувствительность | 0.01 лк (день) / 0.008 лк (ночь) | Соединение | DHCP, статический адрес |
| ИК-фильтр | Электромеханический | ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ | |
| Режимы ИК-фильтра | По датчику, по видеосигналу, по расписанию | События | Многозонный детектор движения с регулировкой чувствительности (4 зоны), сетевая ошибка |
| Электронный затвор | 1/25 - 1/8000 сек., настройка максимального значения | Отправка по почте | Кадры: по событию, по расписанию, периодически |
| Усиление (APU) | Регулировка от 0 до 255 | Загрузка на FTP | Кадры, видео: по событию, по расписанию, периодически |
| WDR | Цифровой, 3 режима работы | Карта памяти | Кадры, видео: по событию, по расписанию, постоянно, периодически |
| Шумоподавление | 2D NR (3 предустановки), 3D NR (регулировка уровня) | РАЗЪЕМЫ | |
| Сигнал/шум | Не менее 50 дБ | Порты/Разъемы* | RJ-45, разъем питания, сброс настроек (Reset), разъем для установки карты памяти, видеовыход (внутри корпуса) |
| Дополнительно | Поддержка карт памяти MicroSD/SDHC (до 32 Гб) | УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА | |
| ОБЪЕКТИВ | | ЭКСПЛУАТАЦИЯ | |
| Тип объектива | D14, F1.4, варифокальный, APD | Управление | Профессиональное ПО для записи и мониторинга, ПО для поиска и настройки IP-камер (в комплекте) |
| Фокусное расстояние | 2.8-11 мм | Веб-браузер IE 9.0 или выше | |
| Угол обзора | От 29° до 90° по горизонтали, от 18° до 63° по вертикали | ПИТАНИЕ | |
| ВИДЕО | | Питание | 12 В (пост. ток), PoE IEEE 802.3 af (Class 0) |
| Видеопоток | H.264 Baseline Profile/Main Profile/High Profile Motion JPEG (двойное кодирование) | Питание от БП** | 3 Вт (без ИК-подсветки) |
| Разрешение | Основной поток: 1920x1080, 1280x720; Альтернативный поток: 960x528, 640x352, 480x256 | Питание от PoE* | 5.7 Вт (с включенной ИК-подсветкой) 3.9 Вт (без ИК-подсветки) 7.8 Вт (с включенной ИК-подсветкой) |
| Скорость кадров | H.264/Motion JPEG: до 25 к/с для всех разрешений | Рабочая температура | От -45 до +50°C |
| Кодирование | H.264: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных); Motion JPEG: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных) | Класс защиты | IP66 |
| Поток | VBR: настройки качества (6 предустановок) CBR: настройка отклонения скорости потока | Размеры (дхв) | Ø139x120 мм |
| Скорость потока | от 32 Кбит/с до 16 Мбит/с | Вес (нетто) | 980 г |
| Изображение | Яркость, контраст, насыщенность, оттенок, резкость, гамма-коррекция | Материал корпуса | Металл |
| | Поворот, отражение, переворот | Дополнительно | Антивандалный корпус |
| | Маска приватности (до 4-х зон) | МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ | |
| | Синхронизация с источником света | Сетевая карта | Да |
| Баланс белого | Авто / Вручную | Браузер | Internet Explorer 9.0 или выше |
| Экранное меню | Название, время/дата, день недели, скорость потока, частота кадров, количество подключений | ОС | Windows 8, 7, Vista |
| Дополнительно | Цифровое увеличение | Процессор | 2.8 ГГц Pentium 4 или AMD |
| ИК-ПОДСВЕТКА | | ОЗУ | 1Гб (рекомендуется 2 Гб и выше) |
| ИК-светодиоды | 36 шт., 850 нм | Видеокарта | 256 Мб |
| Рабочая дальность | До 20 метров | КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ | |
| Угол | 65° | Комплект поставки | IP-камера (с установленным объективом) |
| Управление | Автоматическое вкл. / выкл. | | Крепеж, скоба для фиксации кабеля |
| | | | Кабель для подключения к видеовыходу |
| | | | Компакт-диск (с документацией и ПО) |
| | | | Упаковочная тара |

* Для питания камеры по PoE, внутри ее корпуса предусмотрен разъем для сетевого кабеля (см. Руководство по подключению).

** Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.



Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.