



ΗΕ ΠΡΕΔΕΛ!





- 1/3" Pixelplus
- 600 TVL
- f=3.6_{MM}
- 0,8 AK/F 1.8
- -10°...+50°C

цена 1 190р.





- 1/3" Pixelplus
- 600 TVL
- f=3,6_{MM}
- День/ночь
- ИК-подсветка 20м
- -10°...+50°C

цена 1 690р.





- 1/3" Pixelplus
- 600 TVL
- f=3,6_{MM}
- **∆**ень/ночь
- ИК-подсветка 20м
- -45°...+50°C

цена 2 290р.

MBK-L600 Street Уличная видеокамера с ИК



- **600 TVL**
- f=3,6_{MM}
- День/ночь
- ИК-подсветка 20м
- -45°...+50°C

цена 1990р.



Великолепное качество

∆ва го∆а гарантии



серия L600

Технические характеристики

Исполнение	Купольные видеокамеры для помещений		Антивандальные видеокамеры для улицы	Цветные видеокамеры с ИК-подсветкой для улицы
Модель	MBK-L600 Small (3,6)	MBK-L600 Ball (3,6)	MBK-L600 Strong (3,6)	MBK-L600 Street (3,6)
Фото		13-1 13-1	© Market	
Выходной сигнал	РАL (1 В/75 Ом)	PAL (1 В/75 Ом)	PAL (1 В/75 Ом)	PAL (1 В/75 Ом)
Матрица	1/3" Pixelplus	1/3" Pixelplus	1/3" Pixelplus	1/3" Pixelplus
Разрешение	600твл	600твл	600твл	600твл
Чувствительность	0.8 лк/F 1.8	0.8 лк/F 1.8 0 лк до 20м (ИК вкл.)	0.8 лк/F 1.8 0 лк до 20м (ИК вкл.)	0.8 лк/F 1.8 0 лк до 20м (ИК вкл.)
Объектив/ угол обзора	f=3,6мм/76° (гор.)	f=3,6мм/76° (гор.)	f=3,6мм/76° (гор.)	f=3,6мм/76° (гор.)
День/Ночь	нет	ICR (механический ИК-фильтр)	ICR (механический ИК-фильтр)	ICR (механический ИК-фильтр)
ИК-подсветка	нет	24 диода дальность до 20 м	24 диода дальность до 20 м	24 диода дальность до 20 м
Отношение сигнал/шум	48 дБ	48 дБ	48 дБ	48 дБ
Электронный затвор	1/50 — 1/100 000 сек		1/50 — 1/100 000 сек	
Баланс белого	Авто	Авто	Авто	Авто
Компенсация встречной засветки	BLC	BLC	BLC	BLC
Допустимая влажность	85%	85%	100%	100%
Диапазон рабочих температур	-10+50°C	-10+50°C	-45+50°C	-45+50°C
Габариты	Ø85x54 мм	Ø93x76 мм	Ø93x85 мм	70х70х166 мм
Питание	DC 12B±10%/ 130мА	DC 12B±10%/ 300мА	DC 12B±10%/ 300мА	DC 12B±10%/ 300мА
Bec	0,18кг	0,23кг	0,36кг	0,4кг
Розничная цена	1 190р.	1 690p.	2 290p.	1 990p.