



DS-2AF1-614X/604X

Скоростная Цветная Поворотная Камера

Паспорт



Общая информация

Информация о данном продукте может быть изменена поставщиком без уведомления. Компания HIKVISION не несет ответственности за корректность данных по продукту, представленных в других источниках информации. Оборудование, описанное в данной документации, сертифицировано и может быть использовано согласно прилагающемуся паспорту и инструкции по эксплуатации.

Copyright © 2006-2010 HIKVISION. Все права защищены.

Данная документация может использоваться только с тем устройством, для которого она предназначена. Данная документация не предназначена для широкого использования. Данная информация полностью или частично не может быть использована без разрешения HIKVISION. HIKVISION оставляет за собой права вносить изменения в оборудование без дополнительного уведомления.

Данная документация не содержит гарантийных обязательств.

Все вопросы по поводу данного паспорта присылайте по электронному адресу:
overseabusiness@hikvision.com

Больше информации о HIKVISION на сайте www.hikvision.com

Содержание

- 1. Общая информация**
- 2. Спецификация**
- 3. Размеры**

1. Общая информация

- ПЗС-матрица Sony EXview
- $\pm 0.1^\circ$ точность работы при повороте
- $400^\circ/\text{с}$ скорость вращения и $150^\circ/\text{с}$ скорость наклона автоматически
- $0.3\text{-}300^\circ/\text{с}$ скорость вращения и $0.5\text{-}90^\circ/\text{с}$ скорость наклона вручную
- Программы камеры: Предустановки / Зоны обхода / Авто сканирование / Модели обхода / Случайное сканирование / Покадровое сканирование
- Действия камеры: Предустановки / Зоны обхода / Авто сканирование / Модели обхода / Случайное сканирование / Покадровое сканирование
- Энергонезависимая память
- Модели (зоны обхода): до 4, с полным запоминанием параметров камеры и объективы в каждой точке обхода
- Защита паролем
- Диагностика проблем на линии протоколов связи
- Пропорциональный режим PTZ
- Стоп-кадр
- Программируемая скорость увеличения
- Программируемые скорости сканирования: от 1 до $40^\circ/\text{сек}$
- Маска приватности: до 4 зон на изображение
- Программируемое число остановок для Автоматического режима/Случайного сканирования/Покадрового сканирования/Ручного режима
- Экранное меню для удобства настроек системы
- Отображение PTZ параметров на экране, режим компаса на экране
- 7 тревожных входов, 2 тревожных выходов
- Действия по тревоге: 200 предустановок, 8 зон обхода, 4 модели поведения, Автоматическое сканирование, Выход тревоги (реле), Реакция тревоги может быть запрограммирована в трех вариантах
- Действие после тревоги: возврат к алгоритму работы, по которому устройство работало до наступления тревожного события
- Защита от переплюсовки, скачков напряжения до 3000 В (включая защиту от удара молнии при условии правильного подключения).
- Коэффициент защиты: IP66
- Рабочая температура: $-30^\circ\text{C} \sim 60^\circ\text{C}$

2. Спецификация

Параметр		DS-2AF1-614X
		DS-2AF1-604X
Камера	ПЗС-матрица	1/4 " Sony Super HAD CCD
	Разрешение, пикс.	PAL: 752 (Г)×582 (В)
	Разрешение, ТВЛ	480(Цвет) 520(Ч/Б)
	Тип сигнала	PAL
	Чувствительность, люкс.	0.2Люкс / F1.6 (Цвет) 0.02Люкс / F1.6 (Ч/Б)
	Баланс белого	Автоматический/Ручной
	АРУ	Автоматический/Ручной
	Сигнал/Шум	Более 50 дБ
	Компенсация встречной засветки	Вкл/Выкл
	Электронный затвор	PAL: 1/50~1/10,000с
	День/Ночь	ICR (перемещаемый фильтр)
	Увеличение	23x
	Маска приватности	Да
	Автофокус	Автоматический/Ручной
Объектив	Фокусное расстояние	3.84-88.4мм, 23x увеличение
	Скорость увеличения	3,3 с
	Угол видения	52.2 - 2.36 град.
	Рабочая дистанция	1200мм
	Апертура	F1.6-F4.5
PTZ	Угол поворота	360°
	Скорость поворота	Вручную: 0.3°/с-300°/с Предустановки: 400°/с
	Угол наклона	0°~90°
	Скорость наклона	Вручную: 0.5°~90°/с Предустановки: 150°/с
	Пропорциональный PTZ	Да
	Число предустановок	200

	Автоматический режимы	Выкл/Предустановки/Зоны обхода/Модели/Автоматическое сканирование/Случайное сканирование/Покадровое сканирование	
	Зоны обхода	8	
	Модели поведения	4	
	Программируемые режимы	Предустановки/Зоны обхода/Модели/Автоматическое сканирование/Случайное сканирование/Покадровое сканирование	
	Защита паролем	Да	
	Стоп-Кадр	Да	
	Автопереворот	Да	
	Энергонезависимая память	Да	
	Действия камеры	Предустановки/Зоны обхода/Модели/Автоматическое сканирование/Случайное сканирование/Покадровое сканирование	
	Отображение информации PTZ	Вкл/Выкл	
Входы/выходы тревоги	Вход тревоги	7 входов, конфигурация приоритета	
	Выход тревоги	2	
	Действие по тревоге	Предустановки 1 ~ 200, Зоны обхода 1 ~ 8, Модели 1 ~ 4, Выход тревоги (реле)	
Выход видео	Выход видео	1.0V[p-p] / 75Ω, PAL композитный, BNC	
Другое	Языки меню	Английский, Китайский	
	RS-485	HIKVISION, PELCO-P, PELCO-D самонастраивающийся	
	Питание	24VAC (12VDC опция)	
	Мощность	30 Вт	
	Рабочая температура/Влажность		.-30°C ~ 60°C
			90%
	Степень защиты	IP66 TVS 3000V защита от удара молнии	
	Размеры	6 дюймов, Ф243(мм)×287(мм)	
Вес	5кг		

3. Размеры

