

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер: _____

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.

ПШТАМП
ПРОДАВЦА

Отметки о ремонте:

№ Заказ-наряда	Название СЦ

Внимание!

При обращении в сервисный центр заполните акт рекламации, доступный на сайте сервисного центра.

Дополнительная информация на сайте: www.rvi-cctv.com

Телефон технической поддержки: 8-800-755-77-00
Звонок бесплатный по всей территории РФ

ООО «РК-Видео»

**СЕТЕВАЯ
КАМЕРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ**

RVi-IPC44-PRO v.2 (2.7-12)



ПАСПОРТ

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией
и сохраните для дальнейшего использования

Редакция 1
2016г.

1. Основные сведения об изделии

Сетевая камера видеонаблюдения – RVi-IPC44-PRO v.2 (2.7-12) (далее – видеочамера) во всепогодном исполнении служит для передачи оцифрованного видеосигнала к устройству сбора, обработки и хранения. Видеочамера оснащена высокочувствительной КМОП-матрицей, моторизованным объективом, электромеханическим ИК-фильтром и встроенной ИК-подсветкой, что позволяет вести круглосуточное наблюдение при любых условиях съемки в широком диапазоне рабочих температур.

2. Основные технические данные

Модель	RVi-IPC44-PRO v.2 (2.7-12)
Матрица	1/3" КМОП, 2688(Г)×1520(В)
Память RAM/ROM	512MB/32MB
Переключение день/ночь	Электромеханический ИК-фильтр
Объектив	2.7 - 12 мм (моторизованный), с АРД
Угол поля зрения объектива	Г: 100° - 35°; В: 54° - 20°
Минимальная освещенность	0.03 лк @ F1.4 (Цвет), 0 лк @ F1.4 (ИК вкл.)
Отношение сигнал/шум	>50 дБ
ИК-подсветка	До 50 м
Компенсация встречной засветки	BLC / HLC / WDR (120 дБ)
Максимальное разрешение изображения, скорость трансляции	Основной поток
	1-ый Доп. поток
	2-ой Доп. поток
Формат сжатия видеопотока	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Система интеллектуальной видеоаналитики (IVS)	Поддерживается
Коридорный режим	Поддерживается
Аудио вх. / вых.	1 / 1
Формат сжатия аудио	G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726
Сетевой интерфейс	10/100Base-T Ethernet
Сетевые протоколы	ONVIF; HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP
Сетевые инструменты	Встроенный web-сервер (IE, Google chrome, Firefox Mozilla, Opera) Сетевой клиент RVi-Smart PSS для Windows XP/7/8/10, RVi-Smart PSS для MAC OS; RVi Оператор для Windows 7/8. Мобильные устройства: Android, iOS.
Тревожные вх. / вых.	2 / 1
Слот памяти	MicroSD 128 ГБ
Электропитание	DC 12 В ±10%, PoE (802.3at)
Потребляемая мощность	не более 24 Вт
Степень защиты оболочки	IP 67
Диапазон рабочих температур	-40°C ~ +60°C
Габаритные размеры	272.9 × 94.9 × 94.9 мм
Вес	1100 г

3. Комплект поставки

Видеочамера	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.
Индивидуальная упаковка	1 шт.
CD с программным обеспечением	1 шт.
Шестигранный ключ	1 шт.
Водонепроницаемый комплект RJ45	1 шт.
Комплект крепежа	1 шт.

4. Указания мер безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током видеочамера соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75. Конструкция видеочамеры удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

5. Сведения об утилизации

Видеочамера не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

6. Транспортировка и хранение

Видеочамеры в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с видеочамерами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

7. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие видеочамеры требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи видеочамеры.

Хранение видеочамеры в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.

В случае выявления неисправности, в течение гарантийного срока эксплуатации, предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену видеочамеры. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации.

8. Габаритные размеры

